

0 611 2A4 000 – GBH 2-26 F

Material number	0 611 2A4 000	0 611 2A4 003
EAN	3165140859202	3165140903332
Empuñadura adicional 2 602 025 141	✓	✓
Juego de 3 brocas SDS plus 5 (6/8 /10 mm) 1 617 000 117		✓
Maletín de transporte	✓	✓
Paño para la máquina	✓	✓
Portabrocas de cambio rápido SDS plus 2 608 572 213	✓	✓
Portabrocas de cambio rápido de 13 mm 2 608 572 212	✓	✓
Tope de profundidad de 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 446 x 116 mm	405 x 441 x 122 mm
Tensión, eléctrica	230 V	230 V
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm	68 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	68.0 mm	68.0 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13.0 mm	13.0 mm
Ø máx. de perforación en madera	30.0 mm	30.0 mm



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 i. p. m.
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 rpm
Peso	2,9 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	83 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	407 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm
Portaherramientas	SDS plus



Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	68 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

Información de ventas

Colocación

- El martillo perforador multiusos con portabrocas intercambiable de la gama SDS plus

Beneficio al usuario

- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad
- Modo de cincelado opcional y portabrocas intercambiable para su uso en múltiples aplicaciones