



## Ficha Técnica: Spray Marcador Topográfico Fluorescente

### DESCRIPCIÓN

Pintura profesional fluorescente de marcaje en spray, especialmente concebida para la señalización en obras, explotación forestal, trabajos topográficos, etc,. Secado rápido, gran durabilidad del color, excelente adherencia. Pulverización 360°. Exento de metales pesados.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**ENVASE:** 650 c.c

**CONTENIDO:** 500 ml

**ACABADO:** Mate

**DENSIDAD DEL PRODUCTO:** 1,07 20°C

**VISCOSIDAD:** 21 +/- 2 CF4 20°C

**SECADO:** De 10' - 15' a 20°C según superficie

**SOLUBILIDAD:** Hidrocarburos, esteres y cetonas

**RENDIMIENTO:** De 2,4 m<sup>2</sup> a 2,8 m<sup>2</sup> según aplicación y superficie.

**PROPELENTE:** Dimetileter

**PRESIÓN:** 4,5 Bar +/- 0,2 a 20°C

**COLORES DISPONIBLES:** Rojo-Azul-Verde-Amarillo-Cereza-Naranja

VOC's: 660,42 g/L



### APLICACIONES

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, tierra, hormigón, asfalto, etc,.

### PRECAUCIONES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50° C/122° F.

La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar como una garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por consiguiente los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El productor no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)  
Tel: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es