



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR R-90

Código artículo:1090

Pintura Plástica fabricada a base de copolímeros Acril-vinílicos, ideal para la decoración de interiores.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

En superficies nuevas, su aplicación se efectuará diluyendo el 10 al 15% de agua para la primera mano, según absorción de la superficie.

Para la segunda mano dejar secar 4 ó 5 horas, y aplicar como viene en el envase o con una dilución del 5% de agua.

En superficies ya pintadas, la pintura en mal estado hay que eliminarla, tanto si es cal, temple u otro tipo de pintura.

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmentación	1:13
Ligante %	5
Viscosidad, viscosímetro HAKKE VT-02 (2) a 20° C	...	80 Poises
Lavabilidad GARDNER después de 7 días de secado sobre leneta PVC (Normas DIN 53778)	20 Ciclos
Contenido sólido %	71,50
Elasticidad	Regular
Brochabilidad	Buena
Rendimiento	3-4,5 m ² /Kg.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.